



Caractéristiques techniques :

- Alimentation 200~500VAC 47Hz~63Hz (282.8~707VDC)
- Tension de sortie 48VDC

| Références     | Dimensions (L*W*H) | Courant de sortie | Puissance | Poids  | Courant d'entrée       | Photos |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------|--------|
| ALM-WDR-240-48 | 63*125.2*113.5     | 5 A               | 240W      | 0.7 Kg | 1A 400VAC<br>2A 230VAC |        |
| ALM-WDR-480-48 | 85.5*125.2*128.5   | 10 A              | 480W      | 1 Kg   | 1A 400VAC<br>2A 230VAC |        |

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

DÉMARRAGE MOTEUR

GESTION D'ÉNERGIE

GESTION DE PROCESSUS

| Modèle         |                                     |                                               |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sortie         | Tension de sortie                   | 48 V                                          |
|                | Courant                             | Selon le modèle                               |
|                | Plage de courant                    | De 0 au courant nominal                       |
|                | Puissance                           | Selon le modèle                               |
|                | Ondulation et bruit                 | <±2%                                          |
|                | Réglage de tension                  | ±10%                                          |
|                | Courant de sauvegarde               | 70ms/230VAC                                   |
|                | Temps de démarrage                  | 500ms, 20ms / 230VAC                          |
| Entrée         | Plage de tension                    | 200~500VAC 47Hz~63Hz (282.8~707VDC)           |
|                | Efficacité                          | 86 %                                          |
|                | Courant d'appel                     | 50A/400VAC 30A/230VAC                         |
| Protection     | Surintensité                        | ≥105%-150% de la puissance de sortie nominale |
| Environnement  | Température et humidité de travail  | -30-80° C<br>20-90% d'humidité relative       |
|                | Température et humidité de stockage | -40-85° C<br>10-90% d'humidité relative       |
| Sécurité & EMC | Tension de résistance               | I/P-O/P : 3KVAC pour 1 minute                 |
|                | Tension de résistance               | I/P-O/P :>100M Ohms / 500 VDC                 |
|                | EMC émission                        | Conforme à la norme EN55022, EN61000-3-2      |
|                | EMC immunité                        | Conforme à la norme EN55024, EN61000-3-3      |

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

DÉMARRAGE MOTEUR

GESTION D'ÉNERGIE

GESTION DE PROCESSUS